



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2016

Ν Τ Ο Υ Κ Ο Χ Ρ Ω Μ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάλληλο για τη βαφή σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων, μηχανημάτων και γενικά μεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται ισχυρή πρόσφυση και τελική επιφάνεια με μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία και τα χτυπήματα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα	: 1,12-1,18 ανάλογα με την απόχρωση(ΕΛΟΤ EN ISO 2811 20°C)
Ιξώδες	: 1.500 -2.000 mPas(ASTM D2196-86 25°C)
Αραίωση	: 5% με Διαλυτικό Νο 806
Απόδοση	: 12-14m ² /ltανά στρώση
Στέγνωμα	: Στην αφή σε 15 - 30λεπτά και επαναβάφεται σε 16ώρες
Αποχρώσεις	: Λευκό, μαύρο και αποχρώσεις RAL
Συσκευασία	: 5lt, 20lt
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ είναι 840gr/lt (2010). (Κατηγορία Β: “ε”, Τύπος:Δ, ειδικά επιχρίσματα φινιρίσματος) Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 839gr/lt
Εργαλεία βαφής	: Πινέλο, ρολό και πιστόλι. Για το πλύσιμο τους αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία μέσα στο δοχείο και καθαρίστε τα αμέσως με διαλυτικό806 γενικής χρήσης. Αμέσως μετά πλύνετε τα με ζεστό νερό και σαπουνάδα.
Συνθήκες εφαρμογής	: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C και άνω των 35°C



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ημερ/νία έκδοσης:2016

Αποθήκευση : Σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες, όπως λάδια, σκόνες, σαθρή σκουριά κτλ. Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί με γυαλόχαρτο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Κίνδυνος

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα •Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα •Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής•Προκαλεί βλάβη στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση•Μακριά από παιδιά •Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος •Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση

Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης, Cobaltbis(2-ethylhexanoate). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Περιέχει : Νάφθα (πετρ.) βαριά υδροαποθειωμένη και αλειφατική ενδιάμεση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για βιομηχανική χρήση