

Artio

DC Inverter



ΜΟΝΤΕΛΟ		FSS - 101 EI/JDF-N3		FSS - 121 EI/JDF-N3		FSS - 181 EI/JDF-N3		FSS - 241 EI/JDF-N3	
Όνομαστική Απόδοση	kW	2,50	2,80	3,40	3,60	5,27	5,50	6,45	6,60
Όνομαστική Απόδοση	Btu/h	8.530	9.554	11.601	12.283	17.981	18.766	22.007	22.519
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)*	kW	2,50	./2,50/-	3,40	./3,00/-	5,20	./5,00/-	6,40	./6,20/-
Εύρος Απόδοσης	kW	0,40-2,90	0,40-3,30	0,55-3,90	0,60-4,20	1,00-6,70	1,10-6,80	1,40-7,00	1,50-7,90
Εύρος Απόδοσης	Btu/h	1.365-9.895	1.365-11.260	1.880-13.307	2.047-14.330	3.412-22.860	3.750-23.201	4.776-23.884	5.118-26.955
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	150-750-1.430	135-775-1.550	180-1.020-1.560	140-995-1.650	320-1.540-2.460	350-1.480-2.300	380-1.840-2.800	400-1.750-2.500
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3,30	3,40	4,50	4,40	7,00	6,30	8,90	8,40
Ετήσια κατανάλωση	kWh/ann	143	./875/-	195	./1.050/-	289	./1.750/-	350	./2.170/-
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ	W/W	6,10 A++	./4,00A+/-	6,10 A++	./4,00A+/-	6,30 A++	./4,00A+/-	6,40 A++	./4,00A+/-
Εύρος λειτουργίας	°C	-15-48	-15-24	-15-48	-15-24	-15-52	-15-24	-15-52	-15-24
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm ²	3x1,5 - 0X1 / 4x1,5		3x1,5 - 0X1 / 4x1,5		3x2,5 - 0X1 / 4x1,5		3x2,5 - 0X1 / 4x1,5	
Παροχή αέρα	m ³ /h	520/440/230/150		550/470/250/180		850/760/570/480		1090/930/670/560	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	40/36/24/19 - 52		41/37/25/20 - 53		47/44/31/29 - 55		48/44/35/33 - 59	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	54/39/36/30 - 61		55/40/37/31 - 62		58/55/42/40 - 63		61/57/48/46 - 68	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Πλήρωση ψακτικού (αρχική/πέραν 5m)		R32 - 0,59kg / 20g/m		R32 - 0,77kg / 20g/m		R32 - 0,93kg / 20g/m		R32 - 1,05kg / 50g/m	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων	m	20 / 10		20 / 10		25 / 10		25 / 10	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠιΧxΒ / Βάρος	mm/kg	821x283x200 / 9		821x283x200 / 9		972x302x224 / 13		1081x327x248 / 16	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠιΧxΒ / Βάρος	mm/kg	830x540x325 / 27		830x540x325 / 29		890x598x372 / 40		960x700x396 / 43,5	

* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρεις κλιματικές ζώνες: Ψυχρή, Μεσαία, Θερμή

