

# Σειρά FZ

## DC Inverter Ecodesign

# AUX

## AIR CONDITIONER

ΜΟΝΤΕΛΟ		AAS-101EI/JFZ1-N3		AAS-121EI/JFZ1-N3		AAS-181EI/JFZ1-N3		AAS-241EI/JFZ1-N3	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ		ASW-H09A4 / FZR3DI-EU		ASW-H12A4 / FZR3DI-EU		ASW-H18B4 / FZR3DI-EU		ASW-H24B4 / FZR3DI-EU	
Όνομαστική Απόδοση	kW	2,58	2,70	3,50	3,50	5,27	5,37	7,03	7,05
Όνομαστική Απόδοση	Btu/h	8.803	9.212	11.942	11.942	17.981	18.322	23.986	24.055
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)*	kW	2,40	./-2,60/-	3,50	./-2,70/-	5,30	./-4,40/-	6,70	./-5,70/-
Εύρος Απόδοσης	kW	0,98-2,70	0,68-2,85	1,10-3,70	1,10-3,80	1,00-5,53	1,37-6,12	1,97-7,80	2,50-7,60
Εύρος Απόδοσης	Btu/h	3.343-9.212	2.320-9.724	3.753-12.624	3.753-12.965	3.412-18.868	4.674-20.881	6.721-26.613	8.530-25.931
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	80-800-900	110-750-1.400	80-1.090-1.500	188-970-1.500	200-1.648-2.000	350-1.493-2.200	300-2.195-2.700	300-1.960-2.750
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3,60-5,70	3,40-8,00	4,8-7,80	4,3-7,80	7,30-8,80	7,10-9,00	10,30-16,00	10,50-17,00
Ετήσια κατανάλωση	kWh/ann	130	./-833/-	185	./-867/-	283	./-1.535/-	341	./-1.940/-
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ	W/W	6.50 A++	./-4,37A+/-	6.65 A++	./-4,36A+/-	6.57 A++	./-4,02A+/-	6.89 A++	./-4,11A+/-
Εύρος λειτουργίας	oC	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz		230V ~ 1N - 50 Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ. -Εσ. / Επικ.	mm2	3x1,5 - 0X1 / 5x1,5		3x1,5 - 0X1 / 5x1,5		3x1,5 - 0X1 / 5x1,5		3x2,5 - 0X1 / 5x2,5	
Παροχή αέρα	m3/h	600/500/400		600/500/400		850/750/650		1150/1050/950	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	40/37/33/20 - 54		41/37/33/22 - 50		45/40/36/25 - 52		45/40/36/27 - 57	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	53/-/- - 57		52/-/- - 58		57/-/- - 61		60/-/- - 64	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m)		R32 - 0,58kg / 16g/m		R32 - 0,68kg / 16g/m		R32 - 1,28kg / 24g/m		R32 - 1,44kg / 24g/m	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλ/σεων	m	15 / 5		15 / 5		15 / 5		15 / 5	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	750x285x200 / 7,5		750x285x200 / 8		900x310x225 / 12		1.082x330x233 / 14	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxYxB / Βάρος	mm/kg	720x540x260 / 26		720x540x260 / 26		800x545x315 / 35		890x670x320 / 45	

\* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρεις κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer